

## Technisches Merkblatt

# Original Faserit

## Weichfaserputz

### Beschreibung

Original Faserit ist ein natürlicher Weichfaserputz für Innen mit vielen Strukturmöglichkeiten Ausgangsmaterial für Original Faserit ist Holz. Die daraus gewonnene Holz-Cellulose (aus schweizerischen und finnischen Wäldern) wird mit Kreide- und Marmormehlen vermischt. Mit weiteren natürlichen Zuschlagstoffen und pflanzlichen Leimen entsteht Original Faserit.

Original Faserit erhält keine gesundheitsgefährdenden Stoffe.

### Anwendung

Wichtig: Original Faserit darf nur auf saubere, und saugfähige Untergründe aufgetragen werden.

### neue Untergründe:

#### Gips-, Kalk-, Zementputz

24 Stunden vor dem Auftrag von Original Faserit einmaliger satter Auftrag mit Faserlastic Putzgrundierung

### alte / diverse Untergründe

#### Gas-Beton

bei vollfugig gemauerten und planebenen Flächen ist ein direkter Auftrag mit Original Faserit möglich. Evtl. zugespachtelte Löcher, Fugen etc. müssen vorher mit Faserlastic Putzgrundierung vorgestrichen werden.

### Tapeten /Anstriche

Tapeten und wasserlösliche Farben müssen restlos entfernt werden. Anschliessend mit Faserlastic Putzgrundierung zusätzlich vorstreichen

### Holzuntergründe

Alle möglichen Holzuntergründe müssen in jedem Fall absperrend grundiert werden. Anschliessend mit Faserlastic-Putzgrundierung zusätzlich vorstreichen.

### Metallteile

Entrosten und mit Rostschutzfarbe bzw. Haftgrund grundieren. Anschliessend mit Faserlastic-Putzgrundierung zusätzlich vorstreichen.

### Kunststoffe

Reinigen, mit geeignetem Haftgrund vorstreichen. Anschliessen mit Faserlastic-Putzgrundierung zusätzlich vorstreichen.

### Alte Lackanstriche

Lose Teile abtossen. Flächen säubern und mit Anlaug-Mittel abwaschen. Anschliessen mit Faserlastic-Putzgrundierung zusätzlich vorstreichen.

Däniken, im Mai 1997/hs

### Öl / Nikotin

Öl und Fett muss restlos entfernt werden! Flächen reinigen und mit Absperr-Grund vorstreichen. Anschliessend mit Faserlastic-Putzgrundierung zusätzlich vorstreichen.

### Verbrauch

Je nach Struktur liegt der Verbrauch zwischen 800 Gramm und 2 Kilogramm ORIGINAL FASERIT Pulver pro Quadratmeter.

### Lieferform

Papiersäcke à 8 kg und 25 kg. Fertiges, eingesumpftes, ORIGINAL FASERIT im 10 kg und 30 kg Eimer.

### Lagerung

ORIGINAL FASERIT in Papiersäcken muss trocken gelagert werden. Weg von feuchten Wänden und Fussböden! Auf diese Art und Weise kann es jahrelang aufbewahrt werden. Eingesumpftes Material ist frostfrei und kühl gelagert mindestens 1 Jahr haltbar.

### Abtönen

Nur licht-, kalk- und zementechte Mischfarben in fein pastöser Form- oder in Wasser angerührt und fein gesiebt – der ORIGINAL FASERIT Masse zusetzen. Niemals pulverförmig.

### Trocknung

Die Trocknung des ORIGINAL FASERIT Belages erfolgt je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur, in 24 Stunden bis 3 Tagen.

ORIGINAL FASERIT ist hart genug, um Beschädigungen weitgehend zu widerstehen. Die kartonartige Verfilzung der Masse bewirkt, dass bei Stoss oder Schlag keine Teile abblättern.

### Reinigen der Geräte

Nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

Diese technische Information wurde nach dem neusten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendungen und Verarbeitungsmethoden ausserhalb unseres Einflusses liegen, und die verschiedenartige Beschaffenheit Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Bei erscheinen einer Neuauflage, bedingt durch technischen Fortschritt, verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. **Fordern Sie bei speziellen Problemen unseren technischen Beratungsdienst ein.**